



- KÁMEN A AGLOMERÁTY
- MRAMOR
- ŽULA



POUŽITÍ

- Chrání a zvýrazňuje původní barvu lesklých, leštěných, neopracovaných přírodních kamenů a přírodních kamenů se starým vzhledem.
- Proniká do hloubky materiálu a chrání jej před skvrnami a nečistotami vodního a olejového původu.
- Ideální pro římsy, pracovní desky kuchyní a dekorace.
- Dokonalý pro interiéry i exteriéry.

VÝHODY

- Vytváří barevné odstíny na všech povrchových úpravách.
- Pro interiéry i exteriéry.
- Nežloutne, je odolný vůči UV záření a vyznačuje se dlouhodobou ochranou.
- Velmi vysoká výtěžnost.
- Odstraňuje „kanálky“, které se vyskytují v žule.
- Nevytváří povrchový film.
- Je certifikován jako vhodný pro styk s potravinami.

APLIKACE

Nerředte: prostředek připravený k použití.

Aplikace:

1. Aplikujte FILASTONE PLUS na suchý a čistý materiál štětcem, houbou nebo jiným aplikátorem.
2. Během aplikace houbou nebo hadrem rozmasírujte povrch, abyste pomohli průniku přípravku, a úplně odstraňte jeho přebytek.
3. Podlahu je pochozí přibližně po osmi hodinách.
4. Pro získání většího barevného rozlišení aplikujte více vrstev přípravku v 8hodinových intervalech.

Údržba:

Rozředěný roztok přípravku FILACLEANER.

URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ:

na svislých površích aplikujte přípravek stříkáním (systém airless) a dávkujte jej, dokud jej daný povrch již nepřijímá, a použijte přitom vhodné OOP v souladu s pokyny v bezpečnostním listu.

Pozor:

Po ošetření kamene přípravkem FILASTONE PLUS již není možné obnovit jeho původní stav: zkontrolujte jeho účinek vytváření barevných odstínů na malé části kamene. Na některé materiály pokládáné v exteriéru se doporučuje znovu aplikovat přípravek každý rok pro zachování optimálního ozdravujícího estetického účinku. Nechrání mramor a vápenec před agresivním působením kyselin. Neaplikujte přípravek v exteriéru v případě očekávaného deště.

SPOTŘEBA

Jeden litr přípravku postačuje na:

Lesklé kameny	30/50m ²
Neopracované kameny	15/25m ²

„Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

Balení

1litrové plechovky: karton se 6 kusy.
5litrové plechovky: karton se 4 kusy.

VAROVÁNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Použití jednodotoučového čističského stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou všechny součásti zařízení zcela neporušené.

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 0 do 30 °C
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

SLOŽENÍ

Směs sloučenin silikonového původu v podobě disperze v deaeromatizovaném uhlovodíkovém rozpouštědle.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY

Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje vážné podráždění očí. Opakované vystavení může vyvolat suchost a popraskání pokožky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. Udržujte nádobu řádně uzavřenou. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu zraku / ochranu obličeje. PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / Odstraňte obsah / obal. Obsahuje: NAFTU (PETROLEJ), TĚŽKOU FRAKCI - HYDROTREATING.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzhled: průhledná kapalina

Barva: bezbarvá

Zápach: typický pro rozpouštědla

Hustota: 0,874 kg/litr

Bod vzplanutí: 40°C

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších technických znalostí a jsou podporovány nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme ovlivnit, uvedené doporučení vždy vyžadují odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. Fila nenesou žádnou odpovědnost za nesprávné použití svých výrobků.

REV. 00 - 07. 03. 2013