

FUGAPROOF OCHRANA SPÁR

VŠECHNY TYPY SPÁR

na vodní
bázi



POUŽITÍ

- Chrání a sanituje spáry z cementových spárovacích hmot
- Uspodňuje odstraňování nečistot a běžné čištění
- Zabraňuje vstřebávání vody a skvrnám na povrchu

VÝHODY

- **Ekologický přípravek:** s obsahem vody
- Připravený k použití a snadno aplikovatelný
- Bezpečný při použití v rámci aplikace prostřednictvím spreje
- **Neobsahuje VOC:** ošetření ohleduplné z ekologického hlediska
- Nezpůsobuje změnu původní barvy spár
- Bez zápachu
- **Technologie s obsahem vody:** velmi výrazně zkracuje doby ošetření
- Aplikovatelný také na povrchy se zbytkovou vlhkostí

APLIKACE

Neřed'te: Jedná se o přípravek připravený k použití.

Návod k použití

Očistěte povrch čisticím prostředkem **FUGANET**. Nastříkejte přípravek **FUGAPROOF** na suchý povrch, přímo na spáry a osušte přebytečný přípravek hadrem. Po povrchu můžete chodit již po 4 hodinách.

VÝTĚŽNOST

750 ml přípravku postačí na:

až do 850 běžných metrů

Hodnota uvedené spotřeby je orientační a vztahuje se na jednu vrstvu a vlastnosti materiálu

Balení

Nádoba o objemu 750 ml a s rozprašovačem:
kartón po 6 ks.

VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Přípravek v kanystru není mrazuvzdorný.

TEPLoty

Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

Varování

*Povrch 24 hodin před nanesením přípravku nemýjte.
Zbytky vysušeného přípravku, které nebyly odstraněny po nanesení, je možné odstranit **CLEANER PRO** zředěným v poměru 1 : 30.*

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY