

# OCHRANNÝ VOSK SE SATÉNOVÝM EFEKTEM

TERAKOTA, KLINKER, KÁMEN A NELESKLÉ AGLOMERÁTY, SMALTOVANÝ PORCELÁNOVÝ GRES



## POUŽITÍ

- Ideální pro ošetření a údržbu.
- Chrání neleštěné přírodní kameny (vápence, břidlice apod.), červený kámen, klinker nepřeměněný na sklo a různé druhy terakoty.
- Doporučuje se při ošetřování podlah z: Slate (břidlice), rekonstruované kameny a dlaždice ze smaltovaného porcelánové kameniny.
- Je ideální na údržbu mramoru a přírodního kamene s kartáčovaným povrchem.

## VÝHODY

- Je samoleštící, ale lze jej leštit z důvodu obnovení nebo zvýšení zářivosti.
- Tři funkce v jedné: chrání, udržuje a nabízí vynikající povrchovou úpravu podlah.
- Nový originál se saténovým efektem.
- Ideální pro vzácné podlahy: zvýrazňuje krásu povrchů.
- Snadná aplikace a maximální výtěžnost.
- Nevytváří vrstvu při údržbě.

## APLIKACE

**Ředění:** čistý i rozředěný, podle potřeby. Na čistou a suchou podlahu naneste rovnoměrný nátěr výrobku pomocí rouna nebo jiným aplikátorem. Po uplynutí jedné hodiny aplikujte druhou vrstvu křížem vůči první. Přibližně po půlhodině je podlaha pochozí. Pro dosažení větší zářivosti přejděte po povrchu leštícím strojem nebo vlněným hadrem.

### Pro údržbu:

**Obnovení zářivosti (každé 2-3 měsíce):** Po očištění povrchu rozředěným roztokem přípravku **CLEANER PRO** (1:200) aplikujte přípravek **SATIN** rozředěním 500 ml přípravku v 5 litrech vody: Když si přejete dosáhnout většího lesku, při suchém stavu (přibližně po jedné hodině) přejděte po povrchu leštícím strojem nebo vlněným hadrem.

**Obnovení povrchové úpravy (1krát ročně):** aplikujte čistý vosk hadrem, rounem nebo jiným aplikátorem. Po uschnutí povrchu (přibližně 1 hodina) proveďte jeho vyleštění.



## VÝTĚŽNOST

Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota 30 m<sup>2</sup>

Kámen 30/40 m<sup>2</sup>

„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

### Balení

1 litr: kartón po 12 ks.

5 litrů: kartón po 4 ks.

### VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Přípravek v kanystru není mrazuvzdorný. Skladujte při teplotě prostředí.

### TEPLoty

Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.  
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

### Pozor:

*Nedoporučuje se použití přípravku na povrchy v exteriéru, ve vlhkých prostředích a tam, kde se hromadí voda (koupelny, sprchy).*