

PROSTŘEDEK NA OCHRANU PŘED ZNEČIŠTĚNÍM

**STRUKTUROVANÝ GRES, PŘÍRODNÍ
GRES, LESKLÝ LAPOVANÝ GRES**



POUŽITÍ

- Usnadňuje a urychluje čištění a zajišťuje hygienu povrchů
- Zlepšuje odolnost materiálu vůči nečistotám
- Dlouhodobě uchovává původní vzhled materiálu

VÝHODY

- Poskytuje dlouhodobou ochranu
- Aplikovatelný v exteriéru i v interiéru
- Vyznačuje se vysokou výtěžností
- Nemění původní stupeň kluzkosti materiálu (zkoušky provedené podle metod B.C.R.A. a ASTM C 1028-2007).
- Nevytváří povrchový film
- Je odolný vůči UV záření a nežloutne

APLIKACE

Neředíte: Jedná se o přípravek připravený k použití. Pokyny k aplikaci Aplikace po pokládání na nový povrch:

1. Řádně umyjte podlahu přípravkem **DETERDEK PRO** (pro spáry z cementových spárovacích hmot) nebo **CR10** (spáry z epoxidových spárovacích hmot).
2. Na suchou a čistou podlahu aplikujte přípravek **STOP DIRT**, a to rovnoměrně na materiál i na spáry rounem nebo jiným vhodným aplikátorem. Rada odborníka: Vzhledem k vysoké výtěžnosti přípravku aplikujte malé množství přípravku, potřebné pro ošetření 2-3 m² najednou.
3. Ošetřete povrch hadrem nebo jednokotoučovým čisticím strojem s bílým kotoučem.
4. Do 10 minut úplně odstraňte zbytek přípravku ručně nebo jednokartáčovým čisticím nástrojem s použitím hadru z mikrovlákna.
5. Po uplynutí nejméně 12 hodin, ještě před běžným použitím povrchu, odstraňte případné zbytky přípravku čistým hadrem z mikrovlákna.

Aplikace na neošetřený povrch, určený k obnovení:

1. Umyjte podlahu přípravkem **PS87 PRO** a/nebo **DETERDEK PRO**.
2. Na suchý povrch aplikujte přípravek **STOP DIRT** podle výše uvedeného postupu.

Pozor:

Může oživit barvu materiálu a spár. Předem zkontrolujte účinek na malé části povrchu.

Během použití větrejte místnost.

Neaplikujte na lapovaný gres s matnou povrchovou úpravou



FOTOGRAFIE: jsou publikovány s laskavým souhlasem firmy Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

VÝTĚŽNOST

Jeden litr přípravku postačuje na:

**Strukturovaný gres, přírodní gres,
lesklý lapovaný gres: až do 70 m²**

Hodnota uvedené spotřeby je orientační a vztahuje se na jednu vrstvu a závisí na vlastnostech materiálu.

Balení

500ml: kartón po 12 ks.

VAROVÁNÍ

- Přípravek obsahuje rozpouštědlo, a proto se doporučuje během aplikace větrat místnost.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Použití jednokotoučového čisticího stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou všechny součásti zařízení zcela neporušené.

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 0 do 30 °C

Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.