

PŘÍPRAVEK NA ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN Z NELESKLÝCH POVRCHŮ

KÁMEN A NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TERAKOTA, KLINKER, CEMENT



W68 je produkt na vodní bázi, který lze natírat i na povrchy se zbytkovou vlhkostí.



VÝTĚŽNOST

Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota	rustikální, hlazená, „Imprunetino“ (specifický druh terakoty, nazvaný dle výrobce)	15/20 m ²
Beton, terakota	ručně vyráběná, ve formě hrdisek, ve formě cihel a španělská	7/10 m ²
Kámen		10/20 m ²

„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

Balení

1 litr: kartón po 12 ks.

5 litrů: kartón po 4 ks.

VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Přípravek v kanystru není mrazuvzdorný. Skladujte při teplotě prostředí.
- Aby mohla být venkovní podlaha ošetřena, musí být dokonale položena, a musí proto vyhovovat všem požadavkům pro danou aplikaci, jako je například: dodržení sklonu, správná realizace dilatačních spojů, dokonalá izolace terénu, ověření mrazuvzdornost materiálů.

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.

Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

POUŽITÍ

- Impregnuje a chrání savé materiály, jako je neobrobený přírodní kámen, terakota a cement, před olejovými nečistotami.
- Proti skvrnám: brání vstřebávání běžných skvrn mastného a vodnatého původu.
- Je vhodný na podlahy v interiéru i exteriéru.
- U interiérových podlah slouží jako základní ochranný přípravek před aplikací vosku.
- Vyznačuje se vlastností zabraňující tvorbě graffiti: tím, že chrání povrch, umožňuje snadné odstranění graffiti ve fázi čištění.

VÝHODY

- Přírodní efekt: nemění původní vzhled povrchu.
- Výrobek obsahuje vodu, neobsahuje uhlovodíková rozpouštědla: neekologičtější ošetření a výrazně zkracuje pracovní čas díky možnosti aplikace na povrchy se zbytkovou vlhkostí.
- Nevytváří povrchový film.
- Nenarušuje mrazuvzdornost terakoty.
- Je vynikající také na cementové povrchy.
- Ošetřené povrchy mohou přijít do kontaktu s potravinami.
- Přípravek s velmi nízkými emisemi COV: certifikovaný svazem GEC a označený EC1Plus, přispívá k dosažení kreditů pro LEED.

APLIKACE

Neřed'te: prostředek připravený k použití.

Povrchy v interiéru z terakoty a přírodního kamene a betonu:

Na suchý a čistý povrch naneste štětcem nebo rounem jednu vrstvu přípravku **W68**, a to rovnoměrnou impregnací, včetně řádné impregnace spár. Po 4 hodinách naneste jednu vrstvu vosku pro závěrečnou úpravu, v závislosti na požadovaném estetickém efektu (**MATT**: přírodní, **LONGLIFE**: lesklý efekt, je-li k dispozici na trhu). V případě absorpčních materiálů naneste jednu hodinu po nanesení první vrstvy vosku jednu dodatečnou vrstvu vosku. Na udržení saténového efektu naneste vrstvu **SATIN**.

Externí povrchy z terakoty, přírodního kamene a cementu: Na suchý a čistý povrch naneste štětcem nebo rounem 2 následné vrstvy přípravku **W68**, a to rovnoměrnou impregnací, včetně řádné impregnace spár. Před zaschnutím výrobku odstraňte přebytečný nevstřebaný výrobek pomocí hadru z mikrovlákna.

Údržba: Rozředěný roztok přípravku **CLEANER PRO**.

Pozor:

Produkt vyzkoušejte na malé části povrchu a ověřte si případné změny barvy.

Neaplikujte přípravek v exteriéru v případě očekávaného deště.

Nechrání před působením kyseliny.