

OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK S MOKRÝM EFEKTEM NA VYTVÁŘENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

NELESKLÉ PŘÍRODNÍ KAMENY,
NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TERAKOTA,
TUF



Zabraňuje trvalému zvedání prachu z povrchu. **WET ECO** je odolný vůči provozu: může se používat na vnějších plochách s provozem automobilů, v blízkosti grilů a kuchyní.



VÝTĚŽNOST

Jeden litr přípravku postačuje na:

Nelesklé kameny a aglomeráty 10/20 m²

Terakota 7/20 m²

„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

Balení

1 litr: kartón po 12 ks.

5 litrů: kartón po 4 ks.

VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Aby mohla být venkovní podlaha ošetřena, musí být dokonale položena, a musí proto vyhovovat všem požadavkům pro danou aplikaci, jako je například: dodržení sklonu, správná realizace dilatačních spojů, dokonalá izolace terénu, ověřená mrazuvzdornost materiálů.

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.

Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

POUŽITÍ

- Ochranný přípravek proti skvrnám a nečistotě s mokrým efektem, určený pro aplikaci na povrchy z nelesklého přírodního kamene, nelesklých aglomerátů a terakoty.
- Brání vstřebávání skvrn a usnadňuje odstranění nečistot.
- Je mimořádně vhodný pro použití v exteriéru a je vhodný i pro interiéry.
- Zabraňuje trvalému zvedání prachu z povrchu.

VÝHODY

- Ekologické ošetření: s obsahem vody.
- Vyznačuje se vysokou odolností vůči intenzivnímu provozu.
- Je odolný vůči působení atmosférických vlivů.
- Neodstraňuje film a nežloutne.
- Usnadňuje následnou údržbu.
- Nezpůsobuje změny mrazuvzdornosti terakoty (UNI EN ISO 10545-12).
- Přípravek s velmi nízkými emisemi VOC: certifikovaný GEV a označený EC1Plus; přispívá k dosažení kreditů pro LEED.
- Přípravek certifikovaný A+ podle francouzského předpisu VOC.
- Vyrobeno v souladu s:
 - Francouzské složky CMR
 - AgBB
 - Belgická legislativa

APLIKACE

Neřed'te: prostředek připravený k použití.

Aplikace: Před použitím protřepat. Na očištěný suchý povrch rovnoměrně nanášejte **WET ECO** plochým štětcem nebo houbou z mikrovláken a dobře také naimpregnujte i spáry. Po 2–3 hodinách naneste stejným způsobem přípravek znovu. Před tím, než na podlahu vstoupíte, vyčkejte alespoň 12 hodin.

Údržba: Rozředěný roztok přípravku **CLEANER PRO**.

Pozor:

Na površích s nízkou nasákavostí (břidlice, mramor Botticino nebo mramor z Carrary) se doporučuje rozředit přípravek vodou (1 litr přípravku na 1 litr vody). Neaplikujte na vyhlazené povrchy. Neaplikujte přípravek v exteriéru, pokud se očekává déšť.

Tento přípravek nemůže být aplikován na podklady s problémy souvisejícími se vztlínající vlhkostí.

*V případě nesprávné aplikace a v případě, že je potřebné úplné vyčištění podkladu, odstraňte přípravek **WET ECO** použitím přípravku **NOPAINT STAR**.*